TC 系列高频馈线浪涌保护器

TC 系列高频馈线浪涌保护器是专为保护微波、移动基站，以及卫星信号接收器和有线电视设备而设计的。
以防止因馈线感应雷击冲击过电压而对接收设备造成损害。

TCN50C--130C

TCF75C--130B

TCN2000

技术参数

型号	接口种类	阻抗	频宽	插入损耗	驻波比 SWR	标称放电电流 In（8/20μs）	冲击限制电压 Up（kV/μs）
TCN50C-130C	N	50 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCN50C-130F	L16	50 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCF75C-130B	F	75 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCF75C-130F	FL10	75 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCB50C-130B	BNC	50 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCB75C-130B	BNC	75 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCU50C-130F	SL16	-	0-650 MHz	＜ -0.1 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCD50C-130C	7/16DIN	50 Ω	0-2000 MHz	＜ -0.2 dB	＜ 1.15	20 kA	＜ 600 V
TCN2000	7/16DIN	50 Ω	800-2000 MHz	＜ -0.1 dB	＜ 1.15	60 kA	＜ 30 V

* TCN2000:为 λ/4 产品，其它型号为放电管型。
* 工厂标准供货为一端阳头，另一端为阴头。
* TCN2000 允许功率:400W，其它型号:100W。

外形尺寸图



TCF75C--130B